



Solahart tự hào là thương hiệu máy nước nóng năng lượng tái tạo dẫn đầu nước Úc từ năm 1953 với hơn 1 triệu hệ thống được bán ra trên toàn thế giới

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM

Ngày 09 tháng 01 năm 2025

Kính gửi : Quý khách hàng

Đơn vị :

Địa chỉ :

Người gửi :

Mã số thuế:

Số điện thoại :

Số điện thoại

Công Ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Phát triển Rạng Đông trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm Solahart. Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách bảng báo giá với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN BÁO GIÁ SẢN PHẨM

TT	MÃ SP	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM	GIÁ BÁN
1	151BP T	Máy nước nóng năng lượng mặt trời sunheat solahart 150L		THÔNG TIN MÁY BỒN CHỨA Dung tích bình chứa : 150L Kích thước bình chứa : 1620mmx510mmx510mm Ruột bồn tráng men cao cấp. Thanh magie dài 1.8m hút kim loại nặng trong nước Chiều cao toàn hệ thống : 1670mmx2490mmx1120mm Thanh đốt điện trở bằng đồng Nguồn cung cấp điện : 220-240v 50-60hz Công suất thanh đốt điện trở : 1.8kw Áp lực nước tối đa: 800kpa Thiết lập van xả an toàn 1,000kpa Phù hợp cho 3-5 người sử dụng Xuất xứ Việt Nam – bảo hành 5 năm THÔNG TIN TẤM HẤP THU NHIỆT Diện tích 1.87m2 Kích thước : 1943mmx1027mmx83mm Vật liệu tấm hấp thu nhiệt : Nhôm Bề mặt lớp phủ bột polyester màu đen Ống dẫn nước nóng làm bằng đồng Khay làm bằng thép sơn tĩnh điện dày 0.45mm Cách nhiệt lớp bảo ôn polyester dày 38mm Kính cường lực dày 3.2mm Xuất xứ Việt Nam – bảo hành 5 năm	25,790,000



SINCE 1953
SOLAHART HAS BEEN HELPING SMART AUSTRALIANS
CUT THEIR ENERGY BILLS AND FUTURE-PROOF THEIR HOMES

Công Ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư phát triển Rạng Đông
Số 255 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh

Email: dinh dang vt@gmail.com
Điện thoại: 02543 543 551



Solahart tự hào là thương hiệu máy nước nóng năng lượng tái tạo dẫn đầu nước Úc từ năm 1953 với hơn 1 triệu hệ thống được bán ra trên toàn thế giới

2	181L	Máy nước nóng năng lượng mặt trời solahart super-shield 180L		THÔNG TIN MÁY BỒN CHỨA Dung tích bình chứa : 180L Kích thước bình chứa : 1620mmx510mmx510mm Ruột bồn tráng men cao cấp. Lớp vỏ bình chứa Solahart Premium là Stucco Aluminium, chống ăn mòn muối biển. Thanh magie dài 1.8m hút kim loại nặng trong nước Chiều cao toàn hệ thống : 1670mmx2530mmx510mm Thanh đốt điện trở bằng đồng công suất 2.4kw Nguồn cung cấp điện : 220-240v 50-60hz Áp lực nước tối đa: 800kpa Thiết lập van xả an toàn 1,000kpa Phù hợp từ 6-8 người sử dụng Xuất xứ Australia – bảo hành 5 năm	Chân Sắt 44,990,000
				THÔNG TIN TẤM HẤP THU NHIỆT Diện tích 1.87m ² Kích thước : 1943mmx1027mmx83mm Vật liệu tấm hấp thu nhiệt : Nhôm Bề mặt lớp phủ bột polyester màu đen Ống dẫn nước nóng làm bằng đồng Khay làm bằng nhôm dày 0.7mm Cách nhiệt lớp bảo ôn polyester dày 38mm Kính cường lực dày 3.2mm Xuất xứ Việt Nam – bảo hành 5 năm	Chân Nhôm 49,990,000
3	302L	Máy nước nóng năng lượng mặt trời solahart super-shield 300L		THÔNG TIN MÁY BỒN CHỨA Dung tích bình chứa : 300L Kích thước bình chứa : 2430mmx510mmx510mm Ruột bồn tráng men cao cấp. Lớp vỏ bình chứa Solahart Premium là Stucco Aluminium, chống ăn mòn muối biển. Thanh magie dài 1.8m hút kim loại nặng trong nước Chiều cao toàn hệ thống : 2480mmx2530mmx510mm Thanh đốt điện trở bằng đồng công suất 2.4kw	Chân Sắt 64,450,000



SINCE 1953
SOLAHART HAS BEEN HELPING SMART AUSTRALIANS
CUT THEIR ENERGY BILLS AND FUTURE-PROOF THEIR HOMES

Công Ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư phát triển Rạng Đông
Số 255 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh

Email: dinh dang vt@gmail.com
Điện thoại: 02543 543 551



Solahart tự hào là thương hiệu máy nước nóng năng lượng tái tạo dẫn đầu nước Úc từ năm 1953 với hơn 1 triệu hệ thống được bán ra trên toàn thế giới

				Nguồn cung cấp điện : 220-240v 50-60hz Áp lực nước tối đa: 800kpa Thiết lập van xả an toàn 1,000kpa Phù hợp cho 8-10 người sử dụng. Xuất xứ Australia – bảo hành 5 năm THÔNG TIN TẮM HẤP THU NHIỆT Diện tích 1.87m2 Kích thước : 1943mmx1027mmx83mm Vật liệu tấm hấp thu nhiệt : Nhôm Bề mặt lớp phủ bột polyester màu đen Ống dẫn nước nóng làm bằng đồng Khay làm bằng nhôm dày 0.7mm Cách nhiệt lớp bảo ôn polyester dày 38mm Kính cường lực dày 3.2mm Xuất xứ Việt Nam – bảo hành 5 năm	Chân Nhôm 68,890,000
4	180L	Heatpump Atmos Air 180L		Dung tích bình chứa 180L Công suất nung nóng 1.7 kw Công suất tiêu thụ 0.43 Kwh Hiệu số hiệu suất COP 3.9 5- Nhiệt độ nước tối đa - Chế độ heatpump 60 độ Cài đặt nhiệt độ tối đa Chế độ điện trở dự phòng 75 độ Chất làm lạnh R134a Nguồn điện 220-240V/50Hz/1ph Dòng điện định mức (A) 10.4 Kết nối ống nước vào/ra (inch) Rp 3/4 Áp suất bình chứa tối đa KPA 850 Cài đặt van an toàn bình chứa KPA 850 Độ ồn ở khoảng cách 1m ≤ 48db (A) Khả năng tái tạo nước nóng L/h 38 Bộ trao đổi nhiệt ống đồng Kích thước Rộng x Cao mm : 540x1945 Kích thước đóng gói dài x rộng x cao : 640x540x2030 Trọng lượng tịnh 93kg Dây nhiệt độ môi trường vận hành -5 đến 43 độ	56,890,000



SINCE 1953
SOLAHART HAS BEEN HELPING SMART AUSTRALIANS
CUT THEIR ENERGY BILLS AND FUTURE-PROOF THEIR HOMES

Công Ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư phát triển Rạng Đông
Số 255 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh

Email: dinh dang vt@gmail.com
Điện thoại: 02543 543 551

Solahart tự hào là thương hiệu máy nước nóng năng lượng tái tạo dẫn đầu nước Úc từ năm 1953 với hơn 1 triệu hệ thống được bán ra trên toàn thế giới

5	270L	Heatpump Atmos Air 270L		Dung tích bình chứa 270L Công suất nung nóng 3.6 kwh Công suất tiêu thụ 0.94 Kwh Hiệu số hiệu suất COP 3.82 - Nhiệt độ nước tối đa - Chế độ heatpump 60 độ Cài đặt nhiệt độ tối đa Chế độ điện trở dự phòng 75 độ Chất làm lạnh R134a - Nguồn điện 220-240V/50Hz/1ph Dòng điện định mức (A) 13 Kết nối ống nước vào/ra (inch) Rp 3/4 Áp suất bình chứa tối đa KPA 850 Cài đặt van an toàn bình chứa KPA 850 Độ ồn ở khoảng cách 1m ≤ 48db (A) Khả năng tái tạo nước nóng L/h 77 Bộ trao đổi nhiệt ống đồng Kích thước Rộng x Cao mm : 640x1955 Kích thước đóng gói dài x rộng x cao : 720x750x2030 Trọng lượng tịnh 129kg Dây nhiệt độ môi trường vận hành -5 đến 43 độ	68,990,000
6	320MD V	Streamline 320L		THÔNG TIN BÌNH CHỨA Dung tích bình chứa 320 lít Lắp đặt Trong nhà/Ngoài trời Bộ điều khiển năng lượng mặt trời PN 299293 Trọng lượng khi chưa có nước 92 kg - có nước: 418 kg Chiều cao 1.640 m - rộng 0,640 m - Độ sâu 0,680 m Loại thiết bị gia nhiệt : Điện trở bằng đồng Cung cấp điện áp 240V - 50hz - Áp lực cung cấp 800kpa Phụ kiện nén năng lượng mặt trời DN15 (đầu vào nóng và lạnh năng lượng mặt trời vào bình RP³/₄/20 THÔNG TIN TẮM THU NHIỆT Diện tích tấm thu nhiệt 1,87 m² Chiều dài 1943 mm - Chiều rộng 1027 mm Chiều cao 83 mm - Dung tích 1,2 lít Áp suất nén 1000 kPa - Trọng lượng rỗng 33 kg Bề mặt hấp thụ bột polyester màu đen Vật liệu hấp thụ nhôm - Chất liệu dẫn nước ống đồng Chất liệu khay nhôm 0.7mm - Vật liệu cách nhiệt – sợi polyester - Kính cường lực dày 3.2mm	80,000,000

Ghi chú:

+ Báo giá trên đã bao gồm VAT 8%.

+ Báo giá trên đã bao gồm bộ vật tư kết nối máy nước nóng.



SINCE 1953
SOLAHART HAS BEEN HELPING SMART AUSTRALIANS
CUT THEIR ENERGY BILLS AND FUTURE-PROOF THEIR HOMES

Công Ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư phát triển Rạng Đông
Số 255 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh

Email: dinh dang vt@gmail.com
Điện thoại: 02543 543 551



Solahart tự hào là thương hiệu máy nước nóng năng lượng tái tạo dẫn đầu nước Úc từ năm 1953 với hơn 1 triệu hệ thống được bán ra trên toàn thế giới

+ Miễn phí vận chuyển và công lắp đặt tại TP. HCM, Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát, Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức. Chi phí vận chuyển và lắp đặt ngoài khu vực trên sẽ được báo giá cụ thể tùy vào mái bằng hoặc mái ngói, dung tích máy nước nóng...

+ Bảo hành bồn nước nóng và tắm nước nóng 5 năm, linh kiện và vật tư kết nối bảo hành 1 năm.

+ Hiệu lực của báo giá đến hết ngày 31/03/2025

II. NHỮNG LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CÔNG TY CHÚNG TÔI:

1 - Là đại lý ủy quyền Solahart tốt nhất Việt Nam trong 3 năm liên: 2020, 2021 và 2022. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mới nhất đầy đủ giấy tờ CO-CQ. Đảm bảo linh kiện thay thế, không bị gián đoạn dịch vụ bảo hành bảo trì.

2 - Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên môn bởi nhà máy Solahart và thường xuyên cập nhập những kiến thức mới nhất liên quan tới sản phẩm. Được học và cấp chứng chỉ an toàn Lao động khi thi công trên cao.

3 - Các thiết bị an toàn lao động khi thi công tại công trình được trang bị đầy đủ. Nhân viên kỹ thuật được mua bảo hiểm tai nạn khi xảy ra sự cố tại công trình.

4 - Dịch vụ bảo hành và bảo trì đúng giờ và nhanh nhất.

5 - Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 6 tháng 1 lần miễn phí trong 2 năm đầu tiên.

6 - Thông tin bảo hành điện tử cho khách hàng rõ ràng minh bạch nhất.

Công Ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư phát triển Rạng Đông



SINCE 1953
SOLAHART HAS BEEN HELPING SMART AUSTRALIANS
CUT THEIR ENERGY BILLS AND FUTURE-PROOF THEIR HOMES

Công Ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư phát triển Rạng Đông
Số 255 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh

Email: dinh dang vt@gmail.com
Điện thoại: 02543 543 551