



BẢNG GIÁ MÁY NN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLARKYO

Công ty cổ phần Sản xuất và đầu tư phát triển Rạng Đông hạnh giới thiệu với quý khách hàng bảng báo giá máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời nhãn hiệu SOLARKYO hệ dân dụng như sau:

I. DÒNG SẢN PHẨM SLK-02

Ruột bình bảo ôn làm bằng INOX không rỉ 304(SUS304) giữ vệ sinh thực phẩm cho nguồn nước, vỏ bình bảo ôn được làm bằng hợp kim nhôm tráng kẽm siêu bền, nhẹ. Giàn giá đỡ được làm bằng nhôm siêu cứng, chống chọi tốt trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt. Bộ phận hấp thụ nhiệt được sử dụng loại ống đồng Ø58, lớp hấp thụ nhiệt được sơn bằng công nghệ phun mạ điều khiển từ trường, màng mạ 12 lớp, hiệu suất thu nhiệt cao, chịu được sức ép nóng và lạnh đột ngột.

Bảo hành sản phẩm: 5 năm

STT	Dung tích	Loại	Đơn giá (VNĐ)	Hỗ trợ tiết kiệm điện	Giá sau hỗ trợ(VNĐ)	Số người dùng	Thời gian giữ nhiệt
1	120 lít	12-Ø58	9,782,000	1,500,000	8,282,000	1-2 người	72 tiếng
2	140 lít	14 -Ø58	11,464,000	1,500,000	9,964,000	2-4 người	72 tiếng
3	150 lít	15 -Ø58	11,788,000	1,500,000	10,288,000	3-5 người	72 tiếng
4	160 lít	16 -Ø58	12,700,000	1,500,000	11,200,000	4-6 người	72 tiếng
5	180 lít	18 -Ø58	13,800,000	1,500,000	12,300,000	5-7 người	72 tiếng
6	200 lít	20 -Ø58	15,050,000	1,500,000	13,550,000	6-9 người	72 tiếng
7	220 lít	22 -Ø58	16,217,000	1,500,000	14,717,000	7-10 người	72 tiếng
8	240 lít	24 -Ø58	17,000,000	1,500,000	15,500,000	8-11 người	72 tiếng
9	260 lít	26 -Ø58	17,900,000	1,500,000	16,400,000	10-12 người	72 tiếng
10	280 lít	28 -Ø58	19,650,000	1,500,000	18,150,000	11-15 người	72 tiếng
11	300 lít	30 -Ø58	21,120,000	1,500,000	19,620,000	13-18 người	72 tiếng

II. DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP SLK-03

Ruột bình bảo ôn làm bằng INOX không rỉ 304 giữ vệ sinh thực phẩm cho nguồn nước, vỏ bình bảo ôn được làm bằng INOX không rỉ 304 (SUS304) loại siêu bóng, siêu bền, siêu chống chọi ở môi trường thiên nhiên khắc nghiệt. Lớp bảo ôn giữ nhiệt được sử dụng polyurethane cao cấp, giàn giá đỡ được làm bằng nhôm siêu cứng, tuổi thọ trên 30 năm. Bộ phận hấp thụ nhiệt được sử dụng loại ống đồng, lớp hấp thụ nhiệt được sơn bằng công nghệ phun mạ điều khiển từ trường, màng mạ 12 lớp, hiệu suất thu nhiệt cao, chịu được sức ép nóng và lạnh đột ngột.

Bảo hành sản phẩm: 6 năm

STT	Dung tích	Loại	Đơn giá (VNĐ)	Hỗ trợ tiết kiệm điện	Giá sau hỗ trợ(VNĐ)	Số người dùng	Thời gian giữ nhiệt
1	120 lít	12-Ø58	10,970,000	1,500,000	9,470,000	1-2 người	72 tiếng
2	140 lít	14 -Ø58	12,700,000	1,500,000	11,200,000	2-3 người	72 tiếng
3	150 lít	15 -Ø58	13,317,000	1,500,000	11,817,000	3-5 người	72 tiếng
4	160 lít	16 -Ø58	13,935,000	1,500,000	12,435,000	3-5 người	72 tiếng
5	180 lít	18 -Ø58	14,923,000	1,500,000	13,423,000	4-7 người	72 tiếng
6	200 lít	20 -Ø58	16,282,000	1,500,000	14,782,000	6-9 người	72 tiếng
7	220 lít	22 -Ø58	18,164,000	1,500,000	16,664,000	7-10 người	72 tiếng
8	240 lít	24 -Ø58	19,500,000	1,500,000	18,000,000	8-11 người	72 tiếng
9	260 lít	26 -Ø58	19,864,000	1,500,000	18,364,000	10-12 người	72 tiếng
10	280 lít	28 -Ø58	21,358,000	1,500,000	19,858,000	11-15 người	72 tiếng
11	300 lít	30 -Ø58	22,594,000	1,500,000	21,094,000	13-18 người	72 tiếng

- **Giá trên chưa bao gồm PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT MÁY.**
- **Đơn giá máy ống dầu: Đơn giá máy ống dầu được tính bằng đơn giá các loại máy nêu trên cộng thêm 120.000 đồng/ống nhân số lượng ống tương ứng từng loại máy.**

III. DÒNG SẢN PHẨM TẮM PHẪNG CHIU ÁP LỰC CAO (SOLARKYO-SPE)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời chịu áp tấm phẳng SOLARKYO-SPE mang đến dòng nước nóng có áp lực cực mạnh và trong lành. SOLARKYO-SPE được chế tạo theo công nghệ Châu Âu, với nhiều ưu điểm:

Ruột bồn nước nóng được thiết kế đặc biệt bằng Inox 304 – dày 2.0mm và có lắp đặt thêm thanh Magie nhằm chống xảy ra hiện tượng ăn mòn từ bên trong của lõi bồn.

Bồn nước nóng có khả năng chịu áp suất lên tới 6 bars. Với loại bồn này, khách hàng có thể sử dụng bơm tăng áp để bơm trực tiếp vào bồn và tận hưởng dòng nước có áp lực mạnh giúp thư giãn khi tắm.

Vật liệu vỏ bồn: Thép mạ kẽm phủ hợp kim nhôm dày 0.5 mm hoặc inox 304

Bộ điều khiển thông minh (tùy chọn) tự động đóng bộ điện trở gia nhiệt cho nước khi năng lượng mặt trời không đảm bảo nhiệt độ nước nóng cung cấp, đảm bảo cung cấp nước nóng liên tục trong mọi điều kiện thời tiết.

Tấm thu nhiệt được chế tạo bằng đồng, hàn với nhau bằng sóng siêu âm công nghệ Thụy Sĩ, độ bền cao. Mặt trước tấm đồng được mạ Chrome, mặt sau mạ Nikkel giúp hấp thụ nhiệt tốt. Khung tấm thu nhiệt sử dụng kính cường lực có khả năng chịu đựng những va đập mạnh từ bên ngoài, sử dụng roong cao su mềm và bông thủy tinh đảm bảo cách nhiệt, sự kín khít giữa khung nhôm và kính đạt tiêu chuẩn quốc tế về khả năng hoàn toàn ngăn bụi, thấm nước vào bên trong tấm thu nhiệt, không bị hư hại dưới tác động của nước từ môi trường.

Chân bồn: Thép mạ kẽm phủ sơn tĩnh điện dày 1.5 mm hoặc hợp kim nhôm siêu bền.

Lớp bảo ôn: Polyurethane (PU) – Phun tự động áp suất cao dày 50 mm.

Bảo hành sản phẩm: 5 năm

STT	Model	Dung tích	Kích thước tấm thu (mm)	Số lượng tấm thu	Đơn giá (VNĐ)	Thời gian giữ nhiệt
1	SPE-150CA	150 lít	1.000 x 2.000	01	21,764,000	72 tiếng
2	SPE-150CA -SUS304	150 lít	1.000 x 2.000	01	23,500,000	72 tiếng
3	SPE-180CA	180 lít	1.250 x 2.000	01	25,147,000	72 tiếng
4	SPE-180CA – SUS304	180 lít	1.250 x 2.000	01	27,942,000	72 tiếng
5	SPE-220CA	220 lít	1.500 x 2.000	01	30,735,000	72 tiếng
6	SPE-220CA – SUS304	220 lít	1.500 x 2.000	01	34,150,000	72 tiếng
7	SPE-300CA – SUS304	300 lít	1.000 x 2.000	02	43,800,000	72 tiếng

- **Giá trên chưa bao gồm PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT MÁY.**
- **Đơn giá máy ống dầu: Đơn giá máy ống dầu được tính bằng đơn giá các loại máy nêu trên cộng thêm 120.000 đồng/ống nhân số lượng ống tương ứng từng loại máy.**

CAM KẾT BẢO HÀNH:

- ❖ Ngay sau khi có thông báo của quý khách liên quan đến việc bảo hành sản phẩm, trong vòng 12 giờ, Trung tâm **SOLARKYO** sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến hiện trường để kiểm tra và sửa chữa.
- ❖ Trường hợp sản phẩm hỏng không sửa chữa được thì Quý khách hàng được thay mới bộ phận hư hỏng mà không phải chịu bất kỳ một khoản chi phí nào.
- ❖ Với tính năng ưu việt, an toàn, chất lượng, hiệu quả và luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, máy nước nóng NLMT SOLARKYO đã được đông đảo người tiêu dùng trên toàn Quốc, các quốc gia Châu Âu và Châu Á tin dùng.

Giá cả cạnh tranh, tư vấn chuyên nghiệp, **SOLARKYO** Việt Nam mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ cũng như sự góp ý của quý khách hàng. Mọi sự quan tâm, hỗ trợ hay góp ý của Quý khách là niềm vinh hạnh to lớn để thúc đẩy SOLARKYO liên tục hoàn thiện, phát triển.

Hãy liên hệ với ban tư vấn, hỗ trợ của công ty chúng tôi để được tư vấn một cách khoa học, đúng kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao.

Địa chỉ liên hệ:

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RẠNG ĐÔNG

Số 255 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3543.551; 02543.543 561; Mobile: 0913.693.485

Website: www.solarkyo.com.vn, Email: dinh dang vt@gmail.com